

Паспорт изделия на Искрогаситель

Согласно (ГОСТ 15150-69)

Изготовлен МАРС 2024 г.

Подпись лица, ответственного за приемку

Бенюсиков Е.Б.

Заводской номер

058



Искрогаситель - устройство предназначенное для установки на дымоходную трубу, в качестве уловителя искр от несгоревшего топлива. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды искрогаситель ИСГ изготавливается в исполнениях (умеренный климат) категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Раскалённая искра - источник огромной опасности: она может попасть на деревянные конструкции крыши или любую легковоспламеняющуюся поверхность, что может привести к трагическим последствиям. Погасить раскалённые искры можно разместив на их пути детали из материала с большей теплопроводностью. Для таких ситуаций и изготавливают искроулавливатели.

Устанавливают их обычно на печи, камины или отопители с прямолинейным дымоходом. В основном, такие системы отопления используют в котельных, банях, небольших мастерских, бытовках или отдельно стоящих гаражах.

Изделие выполнено из кислотостойкой, жаропрочной стали. Помимо прямого назначения, искрогаситель защищает дымоходную трубу от внешних факторов: осадков, мусора, птиц.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев, начиная с момента передачи его потребителю, но не более 18 месяцев с момента изготовления. В случае обнаружения потребителем не соответствия изделия заявленным характеристикам, потребитель имеет право обратиться к изготовителю с претензией. Изготовитель устраняет дефекты, возникшие по его вине. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы и детали, которые при нормальной эксплуатации подлежат периодической замене.

Зонт - искрогаситель												
Диаметр	100	110	115	120	130	150	160	180	200			
S	155	157	157	157	157	170	170	250	350			
H	95	110	110	110	110	145	145	165	165			
T	75	75	75	75	75	75	75	75	75			

Зонт - искрогаситель												
Диаметр	250	300	350	400	450	500	550	600	700			
S	400	450	500	550	600	650	700	750	850			
H	380	380	380	400	500	500	500	550	600			
T	85	85	85	90	90	90	90	90	90			

